

Specyfikacja techniczna urn wyborczych dla Gminy Toszek

Lp.	Przeznaczenie urny	Wymiary urny	Ilość	Materiał wykonania urny	Wykonanie ścian urny	Pokrywa górna/ otwór wrzutowy/ dno urny	Uchwyty urny	Mechanizmy blokujące/ plomby/ opakowanie urny
1.	Urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu w którym lokal wyborczy został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych	- wysokość 100 cm - podstawa urny 67x67 cm - pokrywa urny 75x75 cm - pojemność urny 0, 49 cm ³ (490 litrów)	1	poliwęglan lity transparentny grubość 3 mm	- montaż ścian z dwóch monolitycznych części - łączenie ścian za pomocą nitów niklowych z powłoką srebrną - antykorozyjne - zagięcie górnych krawędzi boków urny do wnętrza (co spowoduje usztywnienie konstrukcji)	- otwór wrzutowy o długości 30 cm - otwór wrzutowy zagięty do wnętrza urny („kohnierz”), po zwiększeniu otwór wrzutowy nie może być większy niż 1,5 cm - podkładki wyłącznie filcowe 9 szt. (w układzie kwadrat wpisany w kwadrat) po jednej w każdym narożniku i jedna na środku dna urny - kolor zastosowanego filcu – szary - pokrywa i dno urny zaokrąglone w celu uniemożliwienia zranienia.	- uchwyty meblowe sztywne (nie składane) o długości co najmniej 20 cm - uchwyty muszą mieć trzy (lub więcej) punktów podparcia lub przylegać całą powierzchnią do boków urny, dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowej podkładki wykonanej z poliwęglanu litego 3 mm w miejscu mocowania rączek - uchwyty muszą być przymocowane na większych(krótszych) bokach urny, na wysokości umożliwiającej zastosowanie plomb zabezpieczających o znormalizowanej długości 40 cm i długości operacyjnej 28 cm	- zastosowanie mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia), pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby zabezpieczającej - zastosowanie śrub wkręcanych (bez możliwości ich całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny - zestaw plomb zabezpieczających urny przed otwarciem plastikowe (strunowe/ linkowe) o znormalizowanej długości 40 cm i długości operacyjnej 28 cm (dla każdej urny przynajmniej 1 zestaw zawierający co najmniej 8 plomb) - każdą urnę należy dostarczyć w nieszczelnym opakowaniu (owinięta folią i umieszczona w kartonie), - dla każdej urny wymagany pokrowiec z kodury (grubej wodoodpornej tkaniny) służący do przechowywania urn między wyborami; wymiary dostosowane do każdej urny (pokrowce powinny być zamykane na zamek oraz posiadać uszy po obydwu stronach wszyte od spodu w celu przenoszenia urn)
2.	Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych	- wysokość 100 cm - podstawa urny 92x80 cm - pokrywa urny 100x88 cm - pojemność urny 0, 80 cm ³ (800 litrów)	3		- minimalna liczba nitów na każdym z pionów 6 szt., na dnie minimum 5 szt. - w odległości skrajnie max 20-25 mm od narożnika			

Z up. BURMISTRZA

mgr Doria Gmińska
SEKRETARZ GMINY