

Specyfikacja techniczna urn wyborczych dla Gminy Toszek

Lp.	Przeznaczenie urny	Wymiary urny	Ilość	Materiał wykonania urny	Wykonanie ścian urny	Pokrywa górna/ otwór wrzutowy/ dno urny	Uchwyty urny	Mechanizmy blokujące/ plomby/ opakowanie urny	
1.	Urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu w którym lokal wyborczy został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych	- wysokość 100 cm - podstawa urny 67x67 cm - pokrywa urny 75x75 cm - pojemność urny 0, 49 cm³ (490 litrów)	1	poliwęglan lity transparentny grubość 3 mm	- montaż ścian z dwóch monolitycznych części - łączenie ścian za pomocą nitów niklowych z powłoką srebrną - antykorozyjnych - zagłębienie górnych krawędzi boków urny do wnętrza (co spowoduje usztywnienie konstrukcji)	minimalna liczba nitów na każdym z pionów 5 szt., na dnie minimum 4 szt. w odległości skrajnie max 20-25 mm od narożnika	- otwór wrzutowy o długości 30 cm - otwór wrzutowy zagłębiony do wnętrza urny („kohnierz”), po zwiększeniu otwór wrzutowy nie może być większy niż 1,5 cm - podkładki wyłączenie filcowe 9 szt. - kwadrat wpisany w każdy narożnik i jedna na środku dna urny - minimalna średnica podkładek wynosi 4 cm - kolor zastosowanego filcu - szary - pokrywa i dno urny zaokrąglone w celu uniemożliwienia zranienia.	- uchwyty meblowe sztywne (nie składane) o długości co najmniej 20 cm - uchwyty muszą mieć trzy (lub więcej) punktów podparcia lub przylegać całą powierzchnią do boków urny - dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowej podkładki wykonanej z poliwęglanu litego 3 mm w miejscu mocowania rączek - uchwyty muszą być przymocowane na wewnętrznych (krótszych) bokach urny, na wysokości umożliwiającej zastosowanie plomb zabezpieczających o znormalizowanej długości 40 cm i długości operacyjnej 28 cm	- zastosowanie mechanizmów odciganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia), pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomb zabezpieczających lub zastosowanie śrub wkręcanych (bez możliwości ich całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny - zestaw plomb zabezpieczających urny przed otwarciem plastikowe (strunowe / linkowe) o znormalizowanej długości 40 cm i długości operacyjnej 28 cm (dla każdej urny przynajmniej 1 zestaw zawierający co najmniej 8 plomb) - każdą urnę należy dostarczyć w nieuszczelnionym opakowaniu (owinięta folią i umieszczona w kartonie), - dla każdej urny wymagany pokrowiec z kodury (grubej wodoodpornej tkaniny) służący do przechowywania urn między wyborami, wymiary dostosowane do każdej urny (pokrowce powinny być zamknięte na zamek oraz posiadać uszy po obydwu stronach węższe od spodu w celu przenoszenia urn)
2.	Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych	- wysokość 100 cm - podstawa urny 92x80 cm - pokrywa urny 100x88 cm - pojemność urny 0, 80 cm³ (800 litrów)	2			minimalna liczba nitów na każdym z pionów 6 szt., na dnie minimum 5 szt. w odległości skrajnie max 20-25 mm od narożnika			
3.	Urna wyborcza pomocnicza (przenośna) do 100 wyborców dla obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej	- wysokość 65 cm - podstawa urny 40x40 cm - pokrywa urny 45x45 cm - pojemność urny 0, 11 cm³ (110 litrów)	1			minimalna liczba nitów na każdym z pionów 4 szt., na dnie minimum 3 szt. w odległości skrajnie max 20-25 mm od narożnika			

Z up. BURMISTRZA
mgr Danuta Gmińska
SEKRETARZ GMINY