

Gmina Toszek
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 TOSZEK
REGON 276257771 NIP 9691605595
Tel. (32) 237-80-38 , (32) 237-80-26
fax (32) 233-41-41

Toszek 6 maja 2020 roku.

ZAPYTANIE CENOWE

Zapraszam do złożenia oferty na:

Dostawa sceny modułowej z zadaszeniem.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa sceny modułowej z zadaszeniem dla sołectwa Sarnów

2. Przedmiot robót

- 1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą i pokazowym montażem sceny modułowej z zadaszeniem dla potrzeb sołectwa Sarnów.
- 2) Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień:
44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji
- 3) Scena stanowiąca przedmiot zamówienia musi spełniać następujące parametry:
 - 1) Wymiary zewnętrzne sceny: 5m x 6m (30m²),
 - 2) Podesty sceniczne 1000 x 2000 mm w systemie łączenia zapewniającym trwałość i stabilność konstrukcji (waga 1 podestu max. 30 kg), wysokość ramy 110 mm, grubość sklejk 18 mm, nogi wykonane z profilu 60x60 mm,
 - 3) Podesty o konstrukcji aluminiowej, powierzchnia antypoślizgowa trwale mocowana do podestów, wodoodporna, atestowana,
 - 4) Podesty muszą umożliwiać różnorodne modelowanie kształtu sceny, a jej rozmiar nie może mieć negatywnego wpływu na stabilność i bezpieczeństwo,
 - 5) Nogi teleskopowe o płynnej regulacji w zakresie od 0,6m do 1,4m, umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, na terenie płaskim, ale też w terenie o nierównym podłożu, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu, wytrzymałość: min. 500 kg/m² ze współczynnikiem bezpieczeństwa 1,5 bez konieczności montażu dodatkowych stężeń,
 - 6) Barierki ochronne o wysokości 110 cm spełniające wymogi przepisów budowlanych (z trzech stron sceny), rama modułu wykonana z rury aluminiowej o średnicy 30 mm, o grubości ścianki 3mm, żebrowanie pionowe, wykonane z rury aluminiowej o średnicy 25 mm, grubość ścianki 3 mm, żebrowanie w odstępach 120 mm, zaopatrzone w system montażu do podłogi scenicznej zapewniający stabilność barierki i całości konstrukcji w pionie i poziomie
 - 7) Schody (1 szt.) o regulacji w tym samym zakresie wysokości jak scena, szerokość: schody główne 2m z podestem wodoodpornym o powierzchni antypoślizgowej, wyposażone w barierki w wysokości 100 cm,
 - 8) Konstrukcja zadaszenia wykonana z kratownic aluminiowych (gatunek aluminium 6005A T6) typ systemu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym 290 x 290 mm (rury główne o średnicy 50 mm i grubości ścianki min 3 mm) w postaci prostokątnej ramy nośnej o wymiarach wewnętrznych min. 5,5 x 6,5m (do zakrycia sceny 5x6m), zawieszona z regulacją wysokości.
 - 9) Elementy podpierające plandekę tzw. krokwie, wykonane z kratownic aluminiowych (gatunek aluminium 6005A T6) typu Duosystem o rozstawie zewnętrznym 290 mm, zapewniające równe ułożenie pokrycia dachu oraz swobodny odpływ wody na wypadek opadów atmosferycznych, pola pomiędzy elementami podpierającymi plandekę, nie większe niż 1,2 m,
 - 10) Całość konstrukcji zadaszenia mocowana do wózków poruszających się wzdłuż słupów nośnych za pomocą wyciągarek łańcuchowych (4 szt. wyciągarek o nośności do 1T posiadających deklarację zgodności CE), zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu,
 - 11) Dach o konstrukcji dwuspadowej z pokryciem wodoszczelnym wykonanym z materiału PCV, posiadającym atest na trudnopalność – kolor pokrycia PCV czarny,
 - 12) Słupy nośne zadaszenia, wykonane z kratownic (gatunek aluminium 6005A T6) typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym 290 x 290 mm (rury główne o średnicy 50 mm i grubości ścianki min. 3 mm) o

wysokości min. 7 m, powinny posiadać podstawy stalowe ze stabilizatorami oraz zastrzałami słupa gwarantujące stabilne, równe ustawienie i bezpieczne użytkowanie zadaszenia,

13) Łączenie odcinków konstrukcji powinno odbywać się za pomocą szybkozłączy,

14) Osłony boczne z trzech stron wykonane z siatek w słaniających lub materiału o właściwościach wodoodporności i przepuszczalności powietrza w kolorze czarnym, posiadające atest na trudnopalność,

15) Pasy odciągowe wraz z elementami mocującymi w twardym i miękkim podłożu;

16) Transport: długość elementów max. 350 cm, wymagane są również nosidła do pokrycia i osłon, skrzynka narzędziowa: wyposażona w zapasowe elementy mocujące oraz komplet narzędzi do montażu, średni czas montażu/demontażu: nie dłuższy niż 4 godziny w wykonaniu max. 4 osób,

17) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwości nabycia części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez cały czas eksploatacji sceny, nie krócej jednakże niż 10 lat od upływu okresu gwarancji,

18) Dostarczony przedmiot zamówienia powinien spełniać wszelkie wymagania techniczne i jakościowe określone przez Zamawiającego, normy bezpieczeństwa, jak również Polską Normę PN-M-69008 w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów konstrukcji spawanych.

19) Wykonawca udzieli minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji na dostarczoną scenę z zadaszeniem, obejmującą wszelkie elementy konstrukcyjne.

20) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji napraw gwarancyjnych dostarczonej sceny z zadaszeniem w siedzibie Zamawiającego, w terminie rozpoczęcia nie dłuższym niż 72 h od momentu zgłoszenia.

21) Warunki realizacji dostawy: Zamawiający dokona odbioru przedmiotu dostawy we wskazanym przez siebie miejscu na terenie gminy Toszek. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia we wskazane miejsce oraz do przeprowadzenia montażu próbnego konstrukcji. Podczas odbioru Zamawiający dokona zbadania stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz zgodności parametrów techniczno-eksploatacyjnych z warunkami technicznymi określonymi w zapytaniu. W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia prób technicznych, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru.

22) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy.

4. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe, w formie ogłoszenia.

5. Kryteria oceny ofert i sposób punktacji ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

Opis sposobu obliczania ceny oferty

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Mariusz Poloczek /tel. 32/237-80-31,

7. Oferty należy przesłać drogą mailową na adres:

ikp@toszek.pl do 18 maja 2020 r.

8. Warunki płatności:

Płatność za wykonane usługi zostanie dokonana na konto wskazane przez wykonawcę na podstawie faktury wystawionej po bezusterkowym, protokolarnym odbiorze robót, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

9.Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

10. Treść oferty:

OFERTA
na Dostawę sceny modułowej z zadaszeniem dla sołectwa Sarnów.

nazwa wykonawcy

adres wykonawcy.....

NIP.....

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto zł + (.....% VAT) = cenę brutto zł (słownie złotych)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia:.....

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Gminy Toszek. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Gmina Toszek może do momentu podpisania umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie udzielenia


BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Kupczyk


INSPEKTOR
Marek Poloczek

