

PLC-XU86 | PLC-XU83

Olśniewające pomysły dla biznesu.

SANYO

- Rozdzielczość XGA (1024 x 768 pikseli)
- Jasność: 2500 ANSI lm (model PLC-XU86) lub 2000 ANSI lm (PLC-XU83)
- Funkcja Direct Power On/Off – podtrzymanie chłodzenia lampy
- Bardzo cicho pracujący wentylator
- Praca w sieci LAN oraz W-LAN
- Menu ekranowe w j.polskim
- 3 lata gwarancji, 1 rok gwarancji na lampę



PLC-XU86 | PLC-XU83

Olśniewające pomysły dla biznesu.



DANE TECHNICZNE	PLC-XU86	PLC-XU83
Kategoria	Biznes i Edukacja	
Panel	3 x 0,7" TFT p-Si	3 x 0,6" TFT p-Si
Lampa	UHP, 200 W	
Jasność	2500 ANSI lm	2000 ANSI lm
Żywotność lampy	2000 h / 3000 h (tryb oszczędny)	
Poziom szum wentylatora	29 dB (tryb oszczędny)	
Obiektyw standardowy	F = 1,6 – 2,5 / f = 17,7 – 42,6 mm	
Współczynnik odległości	1,23 – 1,93 : 1	1,44 – 2,25 : 1
Odległość od ekranu	1,0 – 11,8 m	1,1 – 13,8 m
Kontrast	500 : 1	400 : 1
Rozdzielczość w pikselach	1024 x 768 (XGA)	
Rozdzielczość pozioma	600 linii obrazu TV	
Równomierność oświetlenia	85%	
Szerokość pasma / częstotliwość	140 MHz, w poziomie 15 – 100 kHz, w pionie 50 – 100 Hz	
Systemy kolorów	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N	
Złącza	Wejście 1: złącze DVI-I (cyfrowe/HDCP/analogowe) Wejście 2: złącze D-Sub15 (typu RGB/component/SCART RGB) lub wyjście monitora Wejście 3: 1 x złącze RCA (typu composite), 1 x złącze 4-stykowe mini DIN (S-video) Audio: 2 x złącze typu RCA (R/L) dla obrazu wideo, 1 x gniazdo stereo dla komputera Wyjście audio: gniazdo stereo, mini-jack 3,5 mm (zmienny) Gniazdo wejścia kontrolnego 1: złącze 8-stykowe mini DIN (RS232) Gniazdo wejścia kontrolnego 2: złącze USB typu B 1 x złącze USB (typu A) dla klucza sieci bezprzewodowej (WLAN), 1 x złącze RJ45 (LAN)	
Audio	1 W mono	
Korekta zniekształceń trapezoidalnych	w pionie +/-20°	
Odchylenie obiektywu / stosunek góra/dół	6 : 1 (ustalony stosunek góra/dół)	10 : 1 (ustalony stosunek góra/dół)
Sygnały HDTV	720p / 1035i / 1080i (kompatybilne z HDTV)	
Kompatybilność z komputerem	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac	
Zoom / Ostrość	1,57 x sterowanie ręczne	
Zużycie energii	280 W (tryb normalny), 210 W (tryb oszczędny)	
Gwarancja	3 lata gwarancji, 1 rok gwarancji na lampę	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	294,5 x 69,5 x 208 mm	
Waga	2,6 kg	
Wyposażenie standardowe	Pilot ze wskaźnikiem laserowym i funkcją myszy, kabel USB (typu A i B), kabel DVI D-Sub15, kabel zasilający, osłona obiektywu z łącznikiem i przewodem, miękka torba, instrukcja obsługi, klucz USB do sieci WLAN (POA-USB11G)	
Wyposażenie opcjonalne	kabel D-Sub15 SCART (POA-CA-SCART)	
Obiektyw	Obiektyw standardowy	

Więcej informacji o wyposażeniu opcjonalnym zawarto w broszurze „Olśniewające pomysły: rozwiązania sieciowe i akcesoria”



Dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Stan na listopad 2006 r.

