

Katowice, 13 PAŹ. 2010

K-NR -WP/ 4161 / 8078/01/10
z.p.o.

P O Z W O L E N I E Nr 1855/2010
na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 b), art. 7 pkt. 1., art. 36 ust.1 pkt. 1, art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. nr 150 poz. 1579), art. 39 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane tekst jednolity (z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 kpa

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

po rozpatrzeniu wniosku nr CK 245/2010 złożonego przez Panią Joannę Karwetę – dyrektor Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, z siedzibą w Toszku przy ul. Zamkowej 10, z dnia 13 sierpnia 2010 r., uzupełnionego o braki formalne pismem nr CK 305/2010 z dnia 1 października 2010 r.

p o z w a l a

na prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich budynków wieży i stajni wchodzących w skład zabudowań Zamku w Toszku, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej nr 10 polegających na:

- remoncie dachu budynku stajni i wieży (wymiana ceramicznego pokrycia dachu wraz z latami, wzmocnienie uszkodzonej więźby dachowej oraz lukarn budynku stajni, wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachu, obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien. Ponadto wykonanie izolacji więźby dachowej oraz sklepień, montaż dwóch wylazów, impregnacja środkami ochronnymi więźb dachowych. Wykonanie instalacji: odgromowej, elektrycznej, jak również montaż drewnianego podestu strychu budynku stajni. Remont przewodów kominowych oraz wentylacyjnych),
- wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich elewacji budynku stajni wraz z portalem (miejscowe przemurowania uszkodzonego lica muru, oczyszczenie, wymiana spoinowania oraz zniszczonego tynku zewnętrznego, konserwacja portalu),
- wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich wieży (adaptacja pomieszczeń piwnic na sale wystawiennicze, wykonanie nowej posadzki piwnic, osuszenie oraz odgrzybienie tynków wraz z zastosowaniem tynków renowacyjnych, remont współczesnej klatki schodowej wraz z dostosowaniem wysokości barier schodów do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Wykonanie nowych posadzek znajdujących się na poszczególnych kondygnacjach wieży, zmiany układu przestrzennego wynikające z nowej aranżacji sal. Remont pionów sanitarnych, wymiana, części zniszczonych, współczesnych,