

[illegible]

KOMINY ISTN. WYBURZYĆ
W MIEJSKACH GDZIE BĘDĄ
ROZBUDOWYWANE
WYMUROWAĆ W MIEJSCU
ISTNIEJĄCYCH Z OTWORAMI
JAK ISTNIEJĄCE W POWIĄZANIU
Z NOWUMI KOMINAMI.
POZOSTAŁE KOMINY PRZEMUROWAĆ
OD POZIOMU DACHU, ZAMKNAĆ
CZAPĄ, POZOSTAWIĆ WYLOTY
POZIOME DLA KANAŁÓW
WENTYLACYJNYCH.

ŁAWY KOMINIARSKIE, BARIERY
PRZECIWSNIEGOWE, MOCOWAĆ
ZA POMOCĄ ZACISKÓW NA RĄBKU
STOJĄCYM

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

Horyzont projekt

</