

---

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : Nowy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wToszku; Utwardzenie terenu

ADRES INWESTYCJI : Toszek ul.Młyńska 11/ działka 1560/40 i 1561/40

INWESTOR : URZĄD Gminy TOSZEK

ADRES INWESTORA : 44-180 Toszek, ul.Bolesława Chrobrego2

BRANŻA : inżynierskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H.Iwanicka

DATA OPRACOWANIA : 30,05.2016

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30,05.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Utwardzenie terenu wokół nowego budynku OSP			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Utwardzenie terenu wokół nowego budynku OSP</b>					
1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0.0352	ha ha	0.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.035</b>
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm 352.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	352.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>352.520</b>
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	352.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>352.520</b>
4	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 86.72	m m	86.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.720</b>
5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 86.72	m m	86.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.720</b>
6	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 352.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	352.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>352.520</b>
7	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 352.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	352.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>352.520</b>
8	KNR 2-31 23102-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm, na podsypce piaskowej o grubości 4 cm 352.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	352.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>352.520</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm	t	155.7786		155.7786			
2.	Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm	t	116.9450		116.9450			
3.	piasek	m <sup>3</sup>	20.8960		20.8960			
4.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	88.4544		88.4544			
5.	Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 10 cm , z fazą, szara	m <sup>2</sup>	359.5704		359.5704			
6.	woda	m <sup>3</sup>	14.1008		14.1008			
7.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m <sup>3</sup>	0.0025		0.0025			
8.	Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m	m <sup>3</sup>	0.0014		0.0014			
9.	materiały pomocnicze	zł						
<b>RAZEM</b>								

Słownie: