

Specyfikacja techniczna urn wyborczych dla Gminy Toszek

Lp.	Przeznaczenie urny	Wymiary urny	Ilość	Materiał wykonania urny	Wykonanie ścian urny		Pokrywa górna/ otwór wrzutowy/ dno urny	Uchwyty urny	Mechanizmy blokujące/ plomby/ opakowanie urny
1.	Urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu w którym lokal wyborczy został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych	- wysokość 100 cm - podstawa urny 67x67 cm - pokrywa urny 75x75 cm - pojemność urny 0, 49 cm ³ (490 litrów)	2	poliwęglan lity transparentny grubość 3 mm	- montaż ścian z dwóch monolitycznych części - łączenie ścian za pomocą nitów niklowych z powłoką srebrną antykorozyjnych - zagięcie górnych krawędzi boków urny do wnętrza (co spowoduje usztywnienie konstrukcji)	minimalna liczna nitów na każdym z pionów 5 szt., na dnie minimum 4 szt. w odległości skrajnie max 20-25 mm od narożnika	- otwór wrzutowy o długości 30 cm - otwór wrzutowy zagięty do wnętrza urny („kołnierz”), po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm - podkładki wyłącznie filcowe 9 szt. (w układzie kwadrat wpisany w kwadrat) po jednej w każdym narożniku i jedna na środku dna urny - kolor zastosowanego filcu – szary - pokrywa i dno urny zaokrąglone w celu uniemożliwienia zranienia.	- uchwyty meblowe sztywne (nie składane) o długości co najmniej 20 cm - uchwyty muszą mieć trzy (lub więcej) punktów podparcia lub przylegać całą powierzchnią do boków urny, dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowej podkładki wykonanej z poliwęglanu litego 3 mm w miejscu mocowania rączek - uchwyty muszą być przymocowane na węższych (krótszych) bokach urny, na wysokości umożliwiającej zastosowanie plomb zabezpieczających o znormalizowanej długości 40 cm i długości operacyjnej 28 cm	- zastosowanie mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia), pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomb zabezpieczających (bez możliwości ich całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny - bomby zabezpieczające urny przed otwarciem plastikowe (strunowe/linkowe) o znormalizowanej długości 40 cm i długości operacyjnej 28 cm - każdą urnę należy dostarczyć w opakowaniu (owinięta folią i umieszczoną w kartonie), karton będzie służył do przechowywania urn między wyborami
2.	Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych	- wysokość 100 cm - podstawa urny 92x80 cm - pokrywa urny 100x88 cm - pojemność urny 0, 80 cm ³ (800 litrów)	6		minimalna liczna nitów na każdym z pionów 6 szt., na dnie minimum 5 szt. w odległości skrajnie max 20-25 mm od narożnika				
3.	Urna wyborcza pomocnicza (przenośna) do 100 wyborców dla obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej	- wysokość 65 cm - podstawa urny 40x40 cm - pokrywa urny 45x45 cm - pojemność urny 0, 11 cm ³ (110 litrów)	1		minimalna liczna nitów na każdym z pionów 4 szt., na dnie minimum 3 szt. w odległości skrajnie max 20-25 mm od narożnika				

Z up. BURMISTRZA

mgr Dominika Gmińska
SEKRETARZ GMINY